

[Validierung ↓](#) | [Inhalt ↓](#) | [Ausführungen und Beispiele ↓](#) | [Hinweis zu den Altdaten ↓](#) | [Befugnisse zur Feldbelegung ↓](#)

Format

PICA3 / StZ, UF	PICA+ / UF	W	Inhalt	MARC 21	UF / Pos.
150	041A	N	Sachbegriff – Bevorzugte Benennung	150	
-ohne-	\$a	N	Sachbegriff		\$a
\$g	\$g	J	Zusatz		\$9g:
\$x	\$x	J	Allgemeine Unterteilung (<i>regulär und temporär durch Migration</i>)		\$x
\$v	\$v	J	Bemerkungen, Regelwerk		\$9v:

Validierung

[Dokumentanfng ↑](#)

Das Feld 150 ist für die Satzart Ts obligatorisch und nicht wiederholbar. Das Feld ist für andere Satztypen (Feld 005, 2. Position) nicht zugelassen.

Inhalt

[Dokumentanfng ↑](#)

Das Feld 150 enthält die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs (Satzart Ts).

Ausführungsbestimmungen und Beispiele

[Dokumentanfng ↑](#)

Die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs setzt sich aus dem Sachbegriff und ggf. einem Zusatz zusammen, die jeweils in einem eigenen Unterfeld erfasst werden. Die Erfassung eines Sachbegriffs ist im Feld 150 obligatorisch.

Für die Bestimmung der bevorzugten Benennung eines Sachbegriffs gelten die Regeln der [RSWK](#) unter Berücksichtigung der [GND-Übergangsregeln](#) und [GND-Anwendungsbestimmungen](#).

\$a bzw. -ohne-: Sachbegriff

[Formatübersicht ↑](#)

Die bevorzugte Benennung eines Sachbegriffs wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar, es kann nur eine bevorzugte Benennung geben.

Überlesungszeichen:

Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit „@“ gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es in der bevorzugten Benennung eines Sachbegriffs *keine* weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.

Beispiel:

150 Luftalgen**\$g: Zusatz**[Formatübersicht ↑](#)

Zusätze werden im Unterfeld \$g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in ein Unterfeld \$g mit den Deskriptionszeichen „-“ (Bis-Strich) bei Zeitspannen bzw. „,_“ (Komma, Leerzeichen) bei allen anderen Zusätzen aufgereiht. Inhalte von Zusätzen in Unterfeld \$g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt, wenn die Regeln dies vorsehen. Die Anzeigerelevanz wird *nicht* gekennzeichnet, vgl. GND-Anwendungsbestimmung „[Belegung von 5XX in \\$X](#)“.

Beispiele:

150 Konfluenz\$gInformatik**150** Schlacht bei Smolensk\$g1941**548 \$c1941\$4**datb**150** Schlacht bei Smolensk\$g1812**548 \$c1812\$4**datb**150** Meta-Sprache\$gKamerun**551 !...!Kamerun\$4**geoa**150** Mundart Schlesisch\$gBreslau**551 !...!Breslau\$4**geoa**150** Bibliophiler\$gMotiv**550 !...!Motiv\$4**obin*Hinweissatz:***005** Ts1e**150** Pseudonymenlexikon\$gBibliographie**260 !...!Pseudonym****260 !...!Bibliographie****\$x: Allgemeine Unterteilung (regulär)**[Formatübersicht ↑](#)

Allgemeine Unterteilungen in Hinweissätzen (Feld 005, 4. Position „e“) werden im Unterfeld \$x erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar.

Beispiele:

005 Ts1e**150** Kriminalfall\$xBerichterstattung**260 !...!Straftat**

260 !...!Berichterstattung

005 Ts1e

150 Studienort\$**x**Wahl

260 !...!Studium

260 !...!Ortswahl

\$v: Bemerkungen

[Formatübersicht ↑](#)

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

Hinweis zu den Altdaten

[Dokumentanfang ↑](#)

Die in das Feld 150 migrierte Angaben entsprechen nicht immer der GND-Form. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Anwender der Sacherschließung (Level-1-Redaktionen), vgl. [Konzept zur Altdatenaufarbeitung](#).

Beispiel zum Löschen von \$X (Anzeigerelevanz):

Migration:	150 Mundart Ripuarisch\$ g Oberbergischer Kreis 551 !...!Oberbergischer Kreis\$ 4 geoa\$ X1
Korrektur:	150 Mundart Ripuarisch\$ g Oberbergischer Kreis 551 !...!Oberbergischer Kreis\$ 4 geoa

\$x: Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration)

[Formatübersicht ↑](#)

Das Unterfeld \$x wird, außer bei Hinweissätzen, nicht manuell erfasst, sondern wurde bei der Migration maschinell vergeben. Das Unterfeld \$x unterteilt Elemente im Feld 150 in Datensätzen für Motive und historische Einzelereignisse, ohne sie näher zu spezifizieren. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall von Level-1-Redaktionen, vgl. [Konzept zur Altdatenaufarbeitung](#).

Beispiele zur Altdatenaufarbeitung:

Migration:	150 Canterbury\$ x Kathedrale\$ g Motiv 550 !...!Motiv\$ 4 obin\$ X1
Korrektur:	150 Kathedrale Canterbury\$ g Motiv 550 !...!Motiv\$ 4 obin

Migration:	150 Frankreich\$ x Spanien\$ x Krieg\$ g 1635-1659, Motiv 550 !...!Motiv\$ 4 obin
Korrektur:	150 Französisch-Spanischer Krieg\$ g 1635-1659, Motiv 550 !...!Motiv\$ 4 obin

Migration:	150 Aristonikos\$ x Aufstand 450 Asiatischer Krieg 548 133 v. Chr.\$ b 130 v. Chr.\$ 4 datb
------------	---

	550 !...! <i>Sklavenaufstand</i> \$4 obpa 551 !...! <i>Anatolien</i> \$4 geoa
Korrektur:	150 Aufstand des Aristonikos 450 Asiatischer Krieg 500 !...! <i>Aristonikos</i> \$4 bete 548 133 v. Chr. \$b 130 v. Chr. \$4 datb 550 !...! <i>Sklavenaufstand</i> \$4 obpa 551 !...! <i>Anatolien</i> \$4 geoa

Befugnisse zur Feldbelegung

[Dokumentanfang ↑](#)

Anwender der Sacherschließung können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.