

[Validierung ↓](#) | [Inhalt ↓](#) | [Ausführungen und Beispiele ↓](#) | [Hinweis zu den Altdaten ↓](#) | [Befugnisse zur Feldbelegung ↓](#)

## Format

PICA3 / StZ, UF	PICA+ / UF	W	Inhalt	MARC 21	UF / Pos.
511	030R	J	Kongress – Beziehung	511	
!...!	\$9	N	Verknüpfungsnummer		\$0
-ohne-	\$a	N	Hauptkongress		\$a
\$b	\$b	J	Untergeordnete Einheit		\$e
\$n	\$n	J	Zählung		\$n
\$d	\$d	N	Datum		\$d
\$c	\$c	N	Ort		\$c
\$g	\$g	J	Zusatz		\$9g:
\$4	\$4	N	<a href="#">GND-Code für Beziehungen</a>		\$94: \$w \$i
\$5	\$5	J	<a href="#">Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</a>		\$5
\$v	\$v	J	<a href="#">Bemerkungen, Regelwerk</a>		\$9v:
\$Z	\$Z	N	<a href="#">Zeitliche Gültigkeit</a>		\$9Z:
--	--	J	Funktionsbezeichnung		\$j
--	--	N	Titel		\$t

## Validierung

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 511 ist fakultativ und wiederholbar. Die Angabe eines Codes in \$4 ist obligatorisch.

## Inhalt

[Dokumentanfang ↑](#)

Das Feld 511 enthält Kongresse (Satzart Tf) in der bevorzugten Namensform, die zur beschriebenen Entität in Beziehung stehen.

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

[Dokumentanfang ↑](#)

Die Erfassung des in Beziehung stehenden Kongresses erfolgt über eine Verknüpfung zu einem bestehenden Normdatensatz für diesen Kongress. Die Verknüpfung ist für den Teilbestand Sacherschließung (Feld 011 s), außer bei der Satzart Person (Feld 005 Tp), obligatorisch. Für alle anderen Teilbestände ist die Verknüpfung fakultativ, sollte aber nach Möglichkeit gemacht werden.

Die Erfassung des in Beziehung stehenden Kongresses als Textstring ist erlaubt. Die Verknüpfungsnummer wird in den Deskriptionszeichen „! !“ (Ausrufezeichen) erfasst. Die Erfassung erfolgt analog zur Form des bevorzugten Namens im Feld 111.

Für in Beziehung stehende Kongresse wird keine Anzeigerelevanz (Unterfeld \$X) gekennzeichnet.

### \$4: GND-Code für Beziehungen

[Formatübersicht ↑](#)

Welche Kongresse als in Beziehung stehend erfasst werden, richtet sich nach den Vorgaben in den Übergangsregeln. In welcher Beziehung der im Feld 511 ausgewiesene Kongress zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld \$4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld \$4 gekennzeichnet, ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, wird der allgemeine Code „rela“ verwendet.

\$4-Codes – vollständige Liste für Feld 511:

Code	Beziehung	Satzart
<b>adue</b>	Administrative Überordnung	Tb; Tf
<b>affi</b>	Affiliation	Tp
<b>aut1</b>	Verfasser, 1.	Tu
<b>auta</b>	Verfasser	Tu
<b>korr</b>	Korrespondenzpartner	Tp
<b>nach</b>	<a href="#">Nachfolger</a>	Tf
<b>nazw</b>	Name, zeitweise	Tf
<b>obpa</b>	<a href="#">Oberbegriff partitiv</a>	Tf
<b>rela</b>	Relation (allgemein)  Der Code „rela“ wird auch für die Erfassung von nicht reziproken Vorgänger/Nachfolger-Beziehungen verwendet und jeweils im Bemerkungsfeld \$v gekennzeichnet: „aufgegangen in“ bzw. „hervorgegangen aus“	Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu
<b>them</b>	Thema	Tb; Tf; Ts; Tu
<b>vbal</b>	Verwandter Begriff (allgemein)	Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu

vorg	Vorgänger	Tf
------	-----------	----

Beispiele:

*Partitiver Oberbegriff:*

[Codeübersicht ↑](#)

**111** International Congress of Hygiene and Demography\$**n10**\$**d1900**\$**sc** Paris

**511** !...!International Congress of Hygiene and Demography\$**4**obpa

*Vorgänger – Nachfolger*

[Codeübersicht ↑](#)

**111** CoLIS\$**n4**\$**d2002**\$**sc**Seattle, Wash.

**511** !...!International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences\$**n5**\$**d2005**\$**sc**Glasgow\$**4**nach

**111** International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences\$**n5**\$**d2005**\$**sc**Glasgow

**511** !...!CoLIS\$**n4**\$**d2002**\$**sc**Seattle, Wash.\$**4**vorg

### **\$5: Institution, die Feld in besonderer Art verwendet**

[Formatübersicht ↑](#)

In \$5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld als Vorzugsbenennung verwendet. Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „[ISIL- und Sigelverzeichnis online](#)“ der ZDB entnommen werden. Hat die Institution keinen ISIL, kann alternativ der MARC Organization Code erfasst werden, vgl. „[Anhang G – Organization Code Sources](#)“ der MARC 21 Authority-Beschreibung der Library of Congress (LoC). Das Unterfeld ist wiederholbar; es können mehrere Codes für einen Sucheinstieg eingetragen werden. Die Nutzung des Feldes ist optional.

### **\$v: Bemerkungen**

[Formatübersicht ↑](#)

Bemerkungen werden im Unterfeld \$v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar. Angaben zum Regelwerk werden in \$vR: erfasst, wobei „R:“ nicht Teil des Unterfeldes ist.

### **\$Z: Zeitliche Gültigkeit**

[Formatübersicht ↑](#)

Die zeitliche Gültigkeit eines in Beziehung stehenden Kongresses wird im Unterfeld \$Z erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Der Feldinhalt ist nicht normiert, aber nach Möglichkeit soll eine Jahreszahl erfasst werden.

### **Hinweis zu den Altdaten**

[Dokumentanfang ↑](#)

Es gibt keine aufzuarbeitenden Altdaten im Feld 511.

### **Befugnisse zur Feldbelegung**

[Dokumentanfang ↑](#)

*Satzarten Tn, Tp:*

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen. Anwender mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können das Feld in allen Datensätzen korrigieren. Anwender mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.

*Satzart Tu:*

Ausnahmeregelung: Wenn \$4 (MARC \$94:) gleich

- "aut1" (erste Verfasserschaft)

Anwender mit Katalogisierungslevel 1 und 2 können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren. Anwender mit Katalogisierungslevel 3, 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level erfassen/ergänzen oder korrigieren.

*Satzart Tb, Tf, Tg:*

Ausnahmeregelung: Wenn \$4 (MARC \$94:) gleich

- "vorg" (Vorgänger)
- "nach" (Nachfolger)
- "nazw" (zeitweiser Name)
- "adue" (administrative Überordnung)

Anwender mit Katalogisierungslevel 1 und 2 können in allen Datensätzen das Feld erfassen/ergänzen oder korrigieren. Anwender mit Katalogisierungslevel 3, 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level erfassen/ergänzen oder korrigieren.

*Satzart Ts:*

Anwender der Sacherschließung können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen.

Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 1, 2 und 3 können das Feld in allen Datensätzen korrigieren. Anwender der Sacherschließung mit Katalogisierungslevel 4 und 5 können das Feld in Datensätzen ihres Katalogisierungslevels oder in Datensätzen mit einem niedrigeren Level korrigieren.