P+-Expansion für OUTPUT (Offline-Expansion)

Legende:

- Neue Bezeichnungen für P+-Subfelder stehen in () hinter der ursprünglichen Subfeldbezeichnung
- „XXXY [OrikataT]“ (bei Titel-Titel-Verknüpfungen): Ist im Verknüpfungsfeld ein $U vorhanden, wird das Feld XXXY aus dem verknüpften Titeldatensatz ausgewertet, das ein $U mit gleichem Inhalt hat wie das Feld, in dem die Verknüpfung steht. Ist kein Feld XXXY mit entsprechendem $U im verknüpften Datensatz vorhanden, wird als Default das Feld XXXY ohne $U ausgewertet.
- „XXXZ [OrikataN XXXY]“ (bei Titel-Normdaten-Verknüpfungen): Ist im Verknüpfungsfeld ein $U vorhanden, wird das Feld XXXY aus dem verknüpften Normatensatz ausgewertet, das ein $U mit gleichem Inhalt hat wie das Feld, in dem die Verknüpfung steht. Ist kein Feld mit entsprechendem $U im verknüpften Datensatz vorhanden, wird als Default das Feld XXXZ ausgewertet, das vor „[OrikataN XXXY]“ steht.

.

Verknüpfungen in GND-Normdatensätzen

PICA3 / PICA+		Offline-Expansionen
260	041O	wie 682/039I
372	032Q	007K$a(A) $0 041A $a $x $g (Feld wird noch nicht belegt)
380	032W	wie 682/039I
382	032X	wie 682/039I
500	028R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K $a(A) $0 060R $a(E) $b(G) $c(C) $d(D) [wenn $4 „datl“ vorh.] 028A $d $P $a $c $n $x $l $g
510	029R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K$a(A) $0 065R $a(p) [wenn 002@ $0 Th*] 029A $a $b $n $x $g
511	030R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K$a(A) $0 030A $a $n $d $c $b $x $g
530	022R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K$a(A) $0 [wenn im verknüpften Satz ein 028R, 029R, 030R oder 065R mit $4 "aut1", "kom1" oder "kue1" vorh. ist, müssen deren Expansionen wie folgt übernommen werden]

PICA3 / PICA+	Offline-Expansionen
	Wie 028R oder 029R oder 030R oder 065R und 022A $a(t) [$f $m $n $o $p $r $s $x $g in der Reihenfolge ihres Vorkommens]
550 041R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K$a(A) $0 041A $a $x $g
551 065R	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K$a(A) $0 065A $a $x $z $g
682 (039I) 689 (039G)	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K $a(A) $0 060R $a(E) $b(G) $c(C) $d(D) [wenn $4 „datl“ vorh.] 028A $d $P $a $c $n $x $l $g oder 029A $a $b $n $x $g oder 030A $a $n $d $c $b $x $g oder [wenn in verknüpften Datensatz ein 028R, 029R, 030R oder 065R mit $4 "aut1", "kom1" oder "kue1" vorh. ist, müssen deren Expansionen wie folgt übernommen werden Wie 028R oder 029R oder 030R oder 065R und] 022A $a(t) $f $m $n $o $p $r $s $x $g oder 041A $a $x $g oder 065A $a $x $z $g

Verknüpfungen im Titeldatensatz

PICA3 / PICA+ (Zielfelder)	Offline-Expansionen (Quellfelder)
1. Verknüpfungen zur GND - Tb/Tf/Tg (Körperschaften)	
31xx 029*/nn 4050 033H 45x3/4 07xD/E / 07xP/Q	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K $a(A) $0 029A [OrikataN 029P] $a $b $n $x $g oder 030A [OrikataN 030P] $a $n $d $c $b $x $g oder 065A [OrikataN 065P] $a $x $z $g
2. Verknüpfungen zur GND – Ts (Sachschlagwörter)	
1130 013C 1131 013D 1132 013E 1133 013F 3213 032W 3215 032X	Wie 550/041R
3. Verknüpfungen zur GND – Tp/Tn (Personen)	
30xx 028*/nn 45x1/2 07xB/N / 07xC/O	002@ $0(7) 004B $a(V) 007K $a(A) $0 060R $a(E) $b(G) $c(C) $d(D) [wenn $4 „datl“ vorh.] 028A [OrikataN 028P] $d $P $a $c $n $x $l $g
4. . Verknüpfungen zur GND – Tu (Werksätze)	
321x 022A	wie GND 530/022R
5. Verknüpfungen zur GND – T… (alle Entitäten möglich)	
3214 032V 5540 044H 5550 044K 51xx 041A/n0-n5 5580 044L (formal-sachliche Angaben/DBSM) 559X 044P/00-09 680X 244Z/XX	Wie GND-039I/039G
6. Titel-Titel-Verknüpfungen	
4000 021A	028A [OrikataN 028P] wie Personen $B(F) $4 oder 029A [OrikataN 029P] wie Körperschaften $B(F) $4 025@ [OrikataT] $a(D) oder 021A [OrikataT] $a(Y) $e(3) $h 021A [OrikataT] $q 021C [OrikataT] $r (M) $l (N) $a (O) $e (P) $h (Q) 033A [OrikataT] $p $n (J) (wenn mehrere 033A vorhanden,

	dasjenige ohne $z auswerten) 019@$a (R) 045E$a (S) $d (B) $e (S) $f (B) 004A$0 $c (T) $f (U) oder 005A$0 (2) $c (T) $f (Z) 002@$0 (g) 006Z$0 (i) noch frei (in rot neue Nutzung durch RDA-Änderungen): 6 8 F G H K L k o t u w (8 nicht nutzen, wg. Sonderbedeutung in Online-Expansion)
4140 036B 4160 036D 42[46]X 039B-E/S-U 4255 039H 4256 039I	[wenn im verknüpften Datensatz kein 002@ $0 „*I“ vorhanden] 028A [OrikataN 028P] wie Personen $B(F) $4 oder 029A [OrikataN 029P] wie Körperschaften $B(F) $4 025@ [OrikataT] $a(D) oder 021A [OrikataT] $a(Y) $e(3) $h 021A [OrikataT] $q 021C [OrikataT] $r (M) $l (N) $a (O) $e (P) $h (Q) 006Z$0 für 039* oder (i) für 036* 005I $0 (I) für 039* [CBS-Release 02.2014] 002@$0 (g) 033A [$p “ ; “]. “ : “ [$n] in ein gemeinsames ($6) 011@ $n oder $a “-“ $b in $H 034D [OrikataT] $a “, „ 034M [OrikataT] $a alles in ein gemeinsames ($L) [wenn im verknüpften Datensatz ein 002@ $0 „*I“ vorh. ist] 039B $0 $Y [aus der Expansion] 031A $d $e $b $c $j $h $i $y noch frei (in rot neue Nutzung durch RDA-Änderungen): 6 8 F G H K L k o t u w (8 nicht nutzen, wg. Sonderbedeutung in Online-Expansion)
418x 036F/nn 412x 036M/nn	006G$0 (4) 028A [OrikataN 028P] wie Personennamen oder 029A [OrikataN 029P] wie Körperschaften 025@ [OrikataT] $a(D) oder 021A [OrikataT] $a(Y) $e(3) $h oder 036F $a (DMA-Serien) 021C [OrikataT] $r (M) $l (N) $a (O) $e (P) $h (Q) 033A [OrikataT] $p $n (J) oder 036F$a 002@$0 (g) 006Z$0 (i)
0599 009@ (Umlenkungen)	006G$0 (4) 028A [OrikataN 028P] wie Personennamen oder 029A [OrikataN 029P] wie Körperschaften 025@ [OrikataT] $a(D) oder 022A [wie EST $h $9(j)] oder [$a(W) $r(X) $k $h] 021A [OrikataT] $a(Y) $e(3) $h 021A [OrikataT] $q 002@$0 (g) 006Z $0
1600 038A (Sammelwerksatz/DMA)	006G$0 (4) 028A [OrikataN 028P] wie Personennamen oder 029A [OrikataN 029P] wie Körperschaften

	Und 025@ [OrikataT] $a(D) oder 021A [OrikataT] $a(Y) $e(3) $h 021A [OrikataT] $q
7. Verknüpfungen zu Verlagssätzen – Tv (DMA)	
4036 033E 4040 033D	065R $a (p) (ist wh) 029A $a (n)
4030 (033A)	065R $a (p) (ist wh) 029A $a (n) 029R $9
8. Sonstige Verknüpfungen	
2300 004E (Label/DMA)	004F $0(n) 004L $a 004I $0(n) 029A $a
5585 044G (Gattungsbegriffe)	045A $a 045A $j
532X 045P/00-09 (Klassifikation)	045A $h 045A $a 045A $j

Sonstige Normdaten

<u>1. Bibliotheksdatei:</u> 4800 (247C) Expandierte P+-Felder:	[Subfeldbezeichnungen wurden so gelassen wie vor GND, damit Schnittstellen nicht angepasst werdem müssen] 008H $a(0) 008H $d(S) 035I $a(L) 008H $e(T) 035E $c(I) $d(K) $l(Z) (Release 01.2014/ILT-3242) 035K $a(c) 035I $c(g) $e(h) 029@ $a [wenn 029@ $4 = „c“]
<u>Klassifikation</u> 453 (044F)	[derzeit in DNB keine $9 Verknüpfung vorhanden]
553 (045C)	045A $a $h $j $z
<u>Crosskonkordanzen</u> 190 (039A)	Wie GND-039I/039G