

# ILTIS-Handbuch

Feldverzeichnis – Archivalien Titeldaten

Stand: April 2016

Im Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek  
erstellt von DNB IT1.1

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)  
2016

## **Inhalt**

Einleitung .....	4
Legende .....	4
Segment Identifikationsnummern und Codes .....	5
Segment Personennamen .....	7
Segment Körperschaften .....	9
Segment Sachtitel .....	10
Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen .....	10
Segment Übergeordnete Gesamtheiten .....	11
Segment Fußnoten .....	11
Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen .....	12
Segment Sacherschließung .....	13
Segment Exemplardaten .....	14

## Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Daten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P+" überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich im ILTIS-Handbuch.

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "↔/↔".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "↔<.>" oder "..;".

## Legende:

↔	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "↔" dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
§	Feld-/Unterfeldinhalt konnte aus Altdatenkonversion gewonnen werden
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{) bzw. ({)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "↔@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z.B.: Das ↔2. ↔@[Zweite]↔ Vatikanische Konzil</li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "↔{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z.B.: Turnverein ↔{1860↔ [Achtzehnhundertsechzig]</li></ul>

<b>Segment Identifikationsnummern und Codes</b>
---

<b>DDB-P3 P+</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>0100</b> 003@ \$0	<b>Identifikationsnummer des Datensatzes (m)</b> In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "IDN:" dargestellt. Altdaten: DBN (ohne Punkte) Online-Erfassungen ab ILTIS-Einsatz: IDNs ab 94000001
<b>0200</b> 001A \$0	<b>Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)</b> Pos. 1-4 ERFASSUNGSKENNUNG Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ"
<b>0210</b> 001B	<b>Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)</b>
001B \$0	- ohne - Änderungskennung; ":"; Datum
001B \$t	"-" Uhrzeit HH:MM:SS
<b>0230</b> 001D \$0	<b>Eigentümerkennung; Datum (m)</b> Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
<b>0500</b> 002@ \$0	<b>Materialart (§22 RNA)</b> Pos. 1: Materialart H [A] Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare (w) D [B] Korrespondenzen / Briefe (b) L [C] Lebensdokumente, Sachakten (l) V [D] Sammlungen (s) Q Gesamttitel Nachlass (n) Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz. Pos. 2: Bibliographische Erscheinungsform a Unterlage u Überschrift d Gesamttitel Nachlass Pos. 3: a provisorischer Datensatz (ohne angehängten Bestand) x Füllzeichen Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes e Datensatz Deutsches Exilarchiv
<b>0600</b> 017A	<b>Code-Angaben</b>
* 017A \$a	-ohne- weitere Codes werden mit "," angeschlossen (es sind maximal 3 Codes zugelassen) ph0 - ph2Personenhaupteintragung kh0 - kh2Körperschaftliche Haupteintragung pa0 - pa2Personeneintragung Adressat ka0 - ka2Körperschaftseintragung Adressat Objekttypen zusätzlich zur Satzart werden jeweils mit „,“ angeschlossen: mss Manuskripte krr Korrespondenzen lbb Lebensdokumente
<b>0701</b> 008@	<b>Feld zur automatischen Erstellung der Signatur/Notation</b> Anmerkung: Ist 0701 besetzt wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 und 7100 gebildet. Ebenso wird die Kategorie 4180 mit der automatisch erzeugten Notation gebildet.
008@ \$b	-ohne- Signatur/Notation (bei Überschriften) oder Signatur/Notationsrumpf (bei Unterlagen)
<b>1100</b> 011@	<b>Entstehungsdatum (ADI) (m)</b>
011@ \$a	-ohne- Genaues Beginndatum
011@ \$b	„\$b“ Genaues Endedatum

*	<b>1110</b>	011E		<b>Entstehungsdatum</b> (§33, 34 RNA)
		011E	\$s	"ohne" Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
		011E	\$r	"*" Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
	<b>1500</b>	010@		<b>Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals</b> nach ISO 639.2 (3 Kleinbuchstaben)
*		010@	\$a	"/1" Sprache des Textes
*		010@	\$c	"/3" Sprache des Originals
	<b>1700</b>	019@		<b>Code für Erscheinungsland</b> nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt nur, wenn Erscheinungsland <b>nicht</b> Deutschland.
*		019@	\$a	"/1" Erscheinungsland
	<b>2240</b>	007G		<b>Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)</b>
		007G	\$a	„...“ Verbundkürzel
		007G	\$0	-ohne- Identifikationsnummer

<b>Segment Personennamen</b>			
<b>3000</b>	028A		<b>1. Verfasser</b>
			<b>Verknüpfung:</b>
	028A	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			<b>oder</b>
			<b>Volltext:</b>
			<i>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:</i>
	028A	\$5	"@..." Persönlicher Name
	028A	\$a	- ohne - Familienname
	028A	\$d	"," Vorname(n)
	028A	\$c	"-/" Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	028A	\$l	"-<...>" Ordnungshilfe
	028A	\$p	"-%" Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum Personennamen
<b>3001</b>	028B/01		<b>2. Verfasser</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
bis	bis		bis
<b>3008</b>	028B/08		<b>9. Verfasser</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
*	<b>3009</b>	028B/09	<b>weitere Verfasser</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3010</b>	028C		<b>1. sonstige beteiligte Person</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
	028C	\$p	"-%" Bemerkungen / Erläuternde Zusätze zum Personennamen
	028C	\$B	"\$B" Funktionsbezeichnung
bis	bis		bis
<b>3018</b>	028C/08		<b>9. sonstige beteiligte Person</b>
bis	bis		bis
*	<b>3019</b>	028C/09	<b>weitere sonstige beteiligte Personen</b>
<b>3020</b>	028Q		<b>1. beteiligte Person Briefwechsel</b>
			Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3010
bis	bis		bis
<b>3028</b>	028Q/08		<b>9. beteiligte Person Briefwechsel</b>
*	<b>3029</b>	028Q/09	<b>weitere beteiligte Personen Briefwechsel</b>
<b>3030</b>	028P		<b>1. Adressat</b>
			Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 3010
bis	bis		bis
<b>3038</b>	028P/08		<b>9. Adressat</b>
*	<b>3039</b>	028P/09	<b>weitere Adressaten</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3040</b>	028F		<b>1. dokumentierte Person</b>
bis	bis		bis
<b>3048</b>	028F/08		<b>9. dokumentierte Person</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
*	<b>3049</b>	028F/09	<b>weitere dokumentierte Personen</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

§*	<b>3090</b>	028Z		<b>Namensform der Person in der Unterlage</b>	
		028Z	\$C	" +30XX+"	Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet
		028Z	\$5	"@..."	Persönlicher Name
		028Z	\$a	- ohne -	Familienname
		028Z	\$d	","	Vorname(n)
		028Z	\$c	"-/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028Z	\$l	"-<...>"	Ordnungshilfe
		028Z	\$B	"\$B"	Erläuterung



<b>Segment Körperschaften</b>			
<b>3100</b>	029A		<b>1. Primärkörperschaft</b>
			<b>Verknüpfung:</b>
	029A	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes
			<b>oder</b>
			<b>Volltextangabe</b> (nur aus Altdatenkonversion):
	029A	\$a	- ohne - Name der Körperschaft (@{)
	029A	\$c	"-<.>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*	029A	\$b	"-/-" Abteilung(en) (@{)
*	029A	\$x	"-<.>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
<b>3101</b>	029A/01		<b>2. Primärkörperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
<b>3108</b>	029A/08		<b>9. Primärkörperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3109</b>	029A/09	<b>weitere Primärkörperschaften</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<del><b>3110</b></del>	<del>029Q</del>		<del><b>1. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b></del>
			<del>Feldinterne Steuerzeichen wie 3100</del>
bis	bis		bis
<del><b>3118</b></del>	<del>029Q/08</del>		<del><b>9. beteiligte Körperschaft Briefwechsel</b></del>
			<del>Feldinterne Steuerzeichen wie 3100</del> neu: s. 3191
<b>3110</b>	029F		<b>1. Sekundärkörperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
<b>3119</b>	029F/09		<b>10. Sekundärkörperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3130</b>	029K		<b>1. körperschaftlicher Adressat</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
bis	bis		bis
<b>3139</b>	029K/09		<b>10. körperschaftlicher Adressat</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3140</b>	029D		<b>1. dokumentierte Körperschaft</b>
bis	bis		bis
<b>3148</b>	028D/08		<b>9. dokumentierte Körperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	<b>3149</b>	029D/09	<b>weitere dokumentierte Körperschaft</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3190</b>	029Z		<b>Namensform der Körperschaft in der Unterlage</b>
	029Z	\$C	"+31XX+" Verbindungscode zu 31XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die Ansetzungsform befindet
			<b>Volltextangabe</b> (nur aus Altdatenkonversion):
	029Z	\$a	- ohne - Name der Körperschaft (@{)
	029Z	\$c	"-<.>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*	029Z	\$b	"-/-" Abteilung(en) (@{)
*	029Z	\$x	"-<.>" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
*	<b>3191</b>	<b>029Q</b>	<b>beteiligte Körperschaft(en) Briefwechsel</b>
			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

<b>Segment Sachtitel</b>
--------------------------

*	<b>3211</b>	022A/01 022A/01 \$a 022A/01 \$r	<b>Einheitstitel</b> (§25, 26 RNA) - ohne - EST (@) "\$r" Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK <b>oder</b> Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen
	<b>3220</b>	025@ 025@ \$a	<b>Ansetzungssachtitel</b> (§24,3 RNA) -ohne- AST ohne eckige Klammern (@{) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).
	<b>4000</b>	021A 021A \$a 021A \$e 021A \$n 021A \$d	<b>Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe</b> -ohne- Hauptsachtitel (@{) "-//-" Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum HST "-[[...]]" Allgemeine Materialbenennung "-:-" Zusatz zum HST (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "-;-")
*		021A \$f	"-=-" 1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		021A \$e	"-//-" Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. PST
*		021A \$d	"-:-" Zusatz zum 1.-4. PST
		021A \$h	"-/-" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

<b>Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen</b>
--

	<b>4020</b>	032@ 032@ \$a 032@ \$c	<b>Ausreifung / Entstehungsstufe</b> (§35 RNA) -ohne- Ausreifung "-/-" Verfasserangabe
*	<b>4030</b>	033A 033A \$p	<b>Entstehungsort, Verlag</b> (§31 RNA) -ohne- Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "-;-;" angeschlossen
		033A \$n	"-:-" Verlag (@{)
	<b>4060</b>	034D \$a 034D \$a	<b>Art, Umfang, Anzahl</b> (§36 RNA) - ohne - Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und spezifische Materialbenennung
	<b>4061</b>	034M \$a	<b>Illustrationsangabe</b> (§38 RNA) - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	<b>4062</b>	034I \$a	<b>Format, Maßangaben und dgl.</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	<b>4063</b>	034K \$a	<b>Begleitmaterial ("Beiliegend")</b> (§37 RNA) - ohne feldinterne Steuerzeichen -

Segment Übergeordnete Gesamtheiten			
------------------------------------	--	--	--

<b>4180</b>	036F		<b>1. Gesamttitel Nachlass (Verknüpfung)</b>
	036F	\$x	"#...#" Sortierfähige Notation
	036F	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
<b>4181</b>	036F/01		<b>2. Gesamttitel Kryptonachlass (Verknüpfung)</b>
	036F/01	\$x	"#...#" Sortierfähige Notation
	036F/02	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer

Segment Fußnoten			
------------------	--	--	--

*	<b>4201</b>	037A	\$a	<b>Unaufgegliederte Fußnoten</b> - ohne Unterfeldaufgliederung -
*	<b>4215</b>	046F		<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
		046F	\$a	
	<b>4221</b>	046L		<b>Angaben über Schrift, Sprache der Vorlage</b> (§§41, 42 RNA) - ohne feldinterne Steuerzeichen -
		046L	\$a	
*	<b>4226</b>	046Q		<b>Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke ("Dasselbe")</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen -
		046Q	\$a	
	<b>4233</b>	046X		<b>Bestandsschutz-Maßnahmen, Erhaltungszustand</b> (§48 RNA) - ohne- Bestandsschutz-Maßnahmen
		046X	\$a	
	<b>4704</b>	047J		<b>Erschließungszustand (Sammlung)</b>
		047J	\$a	-ohne "ungeordnet", "grob vorgeordnet", "vorgeordnet", "erschlossen", "vorgefundene Ordnung", "teilweise erschlossen"
	<b>4705</b>	047K		<b>Inhaltsangabe, Regest</b> (§45 RNA)
		047K	\$a	-ohne- Text
	<b>4706</b>	047L		<b>Editionshinweise</b> (§46 RNA)
		047L	\$a	-ohne- Text
*	<b>4707</b>	047M		<b>Literaturhinweise, Bezugswerke</b> (§46 RNA)
		047M	\$a	-ohne- Text
*	<b>4708</b>	047O		<b>Inhaltsverzeichnis bei Briefen</b> (§45 RNA)
		047O	\$a	-ohne- Text
	<b>4709</b>	047Q		<b>Beschreibung des "Exilweges" eines Nachlassers</b>
		047Q	\$a	-ohne- Text
	<b>4710</b>	047S		<b>Anzahl der katalogisierten Einheiten für statistische Zwecke</b>
		047S	\$a	-ohne- Zahl, auf vier Stellen mit Nullen aufgefüllt
*	<b>4715</b>	047I		<b>Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument</b>
		047I	\$u	"=u-" URL
		047I	\$a	"=a-" Sprache
		047I	\$b	"=b-" Format (z. B. html, pdf)
		047I	\$c	"=c-" Textart (s. ONIX-Codes) hier "04"
		047I	\$d	"=d-" Herkunft (hier "DEA")
		047I	\$e	"=e-" codierte Angaben über URL, z.B.: 1= intern 2= extern 9= Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

<b>Segment Feldgruppen für indexierungsrelevante Eintragungen</b>
---

	<b>4500</b>	070A 070A				<b>Typisierung für die 1. Feldgruppe</b>
			\$a			" bg- " Typ "Beiliegend"
						" ds- " Typ "Dasselbe"
						" ti- " Typ "Titel"
						" fn- " Typ "Fußnote"
*	<b>4501</b>	070B				<b>Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	<b>4503</b>	070D				<b>Körperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	<b>4509</b>	07XK				<b>Sachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	<b>4510</b>	070M 070M				<b>Typisierung für die 2. Feldgruppe</b>
			\$a			" bg- " Typ "Beiliegend"
						" ds- " Typ "Dasselbe"
						" ti- " Typ "Titel"
						" fn- " Typ "Fußnote"
*	<b>4511</b>	070N				<b>Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	<b>4513</b>	070P				<b>Körperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	<b>4519</b>	070V				<b>Sachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	<b>4520</b>	071A 071A				<b>Typisierung für die 3. Feldgruppe</b>
			\$a			" bg- " Typ "Beiliegend"
						" ds- " Typ "Dasselbe"
						" ti- " Typ "Titel"
						" fn- " Typ "Fußnote"
*	<b>4521</b>	071B				<b>Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	<b>4523</b>	071D				<b>Körperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	<b>4529</b>	071K				<b>Sachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.
	<b>4530</b>	071M 071M				<b>Typisierung für die 4. Feldgruppe</b>
			\$a			" bg- " Typ "Beiliegend"
						" ds- " Typ "Dasselbe"
						" ti- " Typ "Titel"
						" fn- " Typ "Fußnote"
*	<b>4531</b>	071N				<b>Person</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3000.
*	<b>4533</b>	071P				<b>Körperschaft</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 3100.
*	<b>4539</b>	071V				<b>Sachtitel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 4000.

<b>Segment Sacherschließung</b>
---------------------------------

*	<b>5560</b>	044N	<b>Deskriptoren</b>	
*		044N \$a	-ohne-	Deskriptor, weitere Deskriptoren werden mit "\$-" angeschlossen

<b>Segment Exemplardaten</b>
------------------------------

**Anmerkung:**

Zu jedem bibliographischen Datensatz können mehrere Exemplardatensätze eines Standorts erfasst werden. Der erste Exemplardatensatz eines Standorts wird eingeleitet von Kategorie 7001, der zweite von Kategorie 7002, usf.

Dahinter folgen jeweils die zugehörigen exemplarspezifischen Kategorien 4801 bzw. 7100 ff. Im PICA+-Datenformat besitzen diese Kategorien jeweils eine Exemplarnummerung (hier als XX dargestellt), abgeleitet aus der zugehörigen Kategorie 208@.

	<b>7001</b>	208@01		<b>1. Exemplar eines Standorts:</b> <b>Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b> (m, wenn 0701 vorhanden) 208@01 \$a "...-:-" Datum TT-MM-JJ (m) 208@01 \$b -ohne- Selektionsschlüssel Pos.1: spiegelt den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder
	<b>7002</b>	208@02		<b>2. Exemplar eines Standorts:</b> <b>Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b>
		bis		
	<b>7099</b>	208@99		<b>99. Exemplar eines Standorts:</b> <b>Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 7001
*	<b>4801</b>	237A/XX 237A/XX \$a 237A/XX \$c	-ohne- **	<b>Exemplarbezogener Kommentar</b> Provenienz, Erwerbung (§47 RNA) Benutzungsbeschränkungen, Sperrvermerk (§49 RNA)
*	<b>4821</b>	220C/XX 220C/XX \$q 220C/XX \$w 220C/XX \$z 220C/XX \$d 220C/XX \$k 220C/XX \$t 220C/XX \$l	„\$q“ "\$w" "\$z" "\$D" "\$K" "\$t" "\$l"	<b>Wertentwicklung des Exemplars</b> Quelle der Wertermittlung Wert (inkl. Währungsangabe) Zweck der Wertermittlung Datum der Wertermittlung Kommentar Teil Lieferant
*	<b>7100</b>	209A/XX 209A/XX \$a 209A/XX \$c 209A/XX \$d 209A/XX \$x	-ohne- "-((...))" "-@-"	<b>Signatur (§48 RNA)</b> Signatur Erläuterungen / Kommentare zur Signatur Ausleihcode: hier Verlust (§48 RNA) Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	<b>8598</b>	206Z/XX 206Z/XX \$0		<b>Lokale Identifikationsnummer/Nachlassnummer</b> - ohne feldinterne Steuerzeichen-