

Stand: 16.09.2019

[Format](#) | [Validierung](#) | [Inhalt](#) | [Ausführungsbestimmungen und Beispiele](#) | [Altdateien](#) | [Befugnisse](#)

## Format

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21
024	006Y	J	Sonstige Standardnummer	024
-ohne-	\$0	N	<a href="#">Nummer/Code</a>	\$a
...:_	\$S	N	<a href="#">Quelle/Code der Standardnummer</a>	\$2
\$v	\$v	N	<a href="#">Bemerkungen</a>	\$9v:

W = Wiederholbarkeit; N = nicht wiederholbar; J = wiederholbar; hellgraue Schrift = Feld/Unterfeld wird zurzeit nicht erfasst

[↑ nach oben](#)

## Validierung

Das Feld 024 ist fakultativ und wiederholbar.

[↑ nach oben](#)

## Inhalt

Das Feld 024 enthält Standardnummern aus anderen Datenbanken.

Zugelassen sind alle Nummern aus den Systemen, die in der Liste „[Standard Identifier Source Code](#)“ enthalten sind. Falls Kennungen aus weiteren Systemen eingegeben werden sollen, muss zunächst die Aufnahme der Institution in diese Liste über die DNB beantragt werden.

Aus der Liste „[Standard Identifier Source Code](#)“ empfiehlt es sich, folgende Standardnummern zu erfassen:

isni (<http://www.isni.org>)

orcid (<http://orcid.org>)

wikidata (<https://www.wikidata.org>, z.B. wenn ein Wikipedia-Artikel als Quelle herangezogen wird)

Reihenfolge der Unterfelder:

\$S, \$0, \$v

[↑ nach oben](#)

## Ausführungsbestimmungen und Beispiele

- **\$S bzw. ....:\_**: Quelle und Code der Standardnummer

Die Organisationskennung wird zuerst erfasst und mit Doppelpunkt Spatium beendet.

- **\$0 bzw. -ohne-: Nummer/Code**

Die Standardnummer wird ohne Unterfeldkennzeichen erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar; pro Personendatensatz darf nur eine Nummer aus einem System wie z. B. ORCID erfasst werden.

- **\$v: Bemerkungen**

Im Unterfeld \$v können entsprechende Bemerkungen erfasst werden.

Bei automatisch eingespielten Standardnummern werden Codierungen in \$v gespeichert.

Folgende Codierungen werden bei der Kennung "orcid" verwendet:

\$v	Verfahren
mm_orcid	CBS-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Affiliationen
cg_orcid	Culturegraph-Verfahren: durch Abgleich der Namensformen und der Titeldaten

Wenn die maschinell eingetragene ORCID ID eindeutig verifiziert werden kann, sollte \$v gelöscht werden. Der Eintrag hat dann den Status "intellektuell durch GND-Anwender geprüft".

Beispiele:

```
PICA3
024 orcid: 0000-0003-1684-6994
024 orcid: 0000-0002-2248-9914$vcg_orcid
024 orcid: 0000-0002-0733-8982$vmm_orcid
024 isni: 0000 0000 3483 4055
```

[↑ nach oben](#)

## Befugnisse zur Feldbelegung

*Satzart Tp, Tb:*

Alle Anwender können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren.

[↑ nach oben](#)