

Allgemein | Bevorzugter Name | Abweichende Namen | Altdaten | Beispiel

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Stand           | xx.xx.2014               |
| Kurzname        | EH-x-xx                  |
| <b>Thema</b>    | <b>Dummy</b>             |
| Satzart (PICA)  | xx                       |
| Satztyp (Aleph) | xx                       |
| Entitätencode   | xx                       |
| RDA             | xx                       |
| AWR             | xx                       |
| ERL             | xx                       |
| Bearbeiter      | Institution / Bearbeiter |

## Allgemein

xx

[↑ nach oben](#)

## Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg

xx

Beispiel:

PICA3<sup>1</sup>  
xx

Aleph<sup>2</sup>  
xx

[↑ nach oben](#)

## Abweichende Namen und zusätzliche Sucheinstiege

xx

Beispiel:

PICA3  
xx

---

<sup>1</sup> Die Darstellung der PICA-Beispiele entspricht der Erfassung in der WinIBW.

<sup>2</sup> Die Aleph-Beispiele werden zur besseren Übersicht mit Spatien vor und nach den Unterfeldern dargestellt. Dies entspricht *nicht* der tatsächlichen Erfassung; zur Erfassung werden im Aleph-System Satzschablonen verwendet.

Aleph  
xx

[↑ nach oben](#)

## Umgang mit Altdaten

Zum Umgang mit Altdaten vgl. [Altdatenkonzept](#) und Erfassungsleitfaden für das Feld 040.

[↑ nach oben](#)

## Beispiel (Vollständiger Datensatz)

PICA3  
xx

Aleph  
xx

[↑ nach oben](#)