

04 Beispiele - DINI-AG KIM Empfehlungen RDF



Auf dieser Seite können Beispiele erstellt werden, um die Elemente und Werte in dem Metadatenformat zu beschreiben. Sie dienen nur Testzwecken und sind keine Empfehlung!

Die geeignetsten Beispiele werden in die Empfehlungen übernommen.

Inhalt

- [Beispiel](#)
 - [Rechteangabe, URI](#)
 - [Access-Status](#)
 - [Rechteangabe mit Rechteinhaber und zeitlicher Gültigkeit](#)

Beispiel

```
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .  
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
```

Rechteangabe, URI

```
<http://d-nb.info/1141086735> dcterms:license <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> .
```

Access-Status

```
<http://d-nb.info/1132360587> dcterms:accessRights <http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess> .
```

Rechteangabe mit Rechteinhaber und zeitlicher Gültigkeit

```
<http://d-nb.info/458588161> dcterms:issued "2003" ;  
  dcterms:rights [  
    rdfs:comment "Anzeige und Nutzung von der Autorin genehmigt" ;  
    dcterms:valid "2015-11-05-"  
  ] ;  
  dcterms:rightsHolder <http://d-nb.info/gnd/124598005> .
```